

Makita Combokit DLX2220AJ 18V BL

Produktnummer: 1240-849

Maskinsett LXT[®]

DLX2220AJ

18V

Maskinsett med DDF483 borskrutrekker og DTD155 slagtrekker

Maskinsett med to kompakte og børsteløse maskiner for montering. DF483 borskrutrekker og DTD155 slagtrekker. Leveres med 2stk 18V 2,0Ah batterier og hurtiglader i Makpac koffert.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Li-ion batteri 18V

2x 2,0 (36Wh) Ah

Ca ladetid

24 min

Vekt

6,3 kg

Produkt dimensjon (L x B x H)

395 x 295 x 215 mm

DDF483Z:

Børsteløs motor:

Spenning:

18 V

Spenning LXT:

Li-ion batteri 18V:

- Ah

Batteribeskyttelse:



Turtall:

0-500 / 1700 min¹

Maks moment hard/myk:

40 / 23 Nm

Moment innstilling:

20

Maks borediameter i tre:

36 mm

Maks borediameter i stål:

13 mm

Spindel:

1/2"-20UNF "

Kapasitet chuck:

1,5 - 13 mm

Lydnivå (L_{pA}):

77 dB(A)

Støytoleranse (K-faktor):

3 dB(A)

Vibrasjonsverdi (3 akser), boring:

$\leq 2,5 \text{ m/sec}^2$

Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor):

$1,5 \text{ m/sec}^2$

Vekt:

1,2 - 1,6 kg

Produkt dimensjon (L x B x H):

162 x 79 x 247 mm

DTDI55Z:

Børsteløs motor:

Batteribeskyttelse:

Turtall:

0-1300 / 3000 min¹

Maks moment (Nm):

140 Nm

Kapasitet bolt:

M5-M14

Kapasitet maskinskrue:

M4-M8

Strammekapasitet for bolter med høy strekkfasthet:

M5-M12

Slagttall:

0-1600 / 3900 min⁻¹

Lydnivå (L_{WA}):

105 dB(A)

Lydnivå (L_{pA}):

94 dB(A)

Støytoleranse (K-faktor):

3 dB(A)

Vibrasjonsverdi (3 akser), festing av bolt:

14,0 m/sec²

Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor):

2,0 m/sec²

Vekt:

1.2 - 1.5 kg

Produkt dimensjon (L x B x H):

135 x 79 x 232 mm

NOBB:

53326344

Les mer om produktet her:

<https://www.staalprofil.no/product?number=1240-849>