

VAV SRC CR 24-B1 Temp.Regulator Inkl.10m Kabel

Produktnummer: 2011-036

Dette er temp regulatoren for VAV-SRC.

ANVENDELSE

VAV-SRC står for "Single Room Control", og kan benyttes som et stand-alone system, når VAVspjeldene skal reguleres direkte av styringsenhet plassert i rommet. Enheten inneholder trafo for strømforsyning til spjeld og rom-regulator, og det benyttes kabler med Winsta plugger for hurtigtilkobling av spjeld. Tilkobling av rom-regulator må gjøres av kvalifisert personell. VAV-SRC kan styre 2 stk VAV-spjeld (f.eks tillufts og avtrekksspjeld), basert på styresignal fra rom-regulator (temperatur, CO2 /temperatur, bevegelse, etc.) Boksen er internt koblet for parallell-styring av spjeldene. Single Room Control enheten kan enkelt skyves inn på motorbrakett til LEO, uten bruk av verktøy Dersom tillufts og avtrekksspjeld sitter langt fra hverandre kan skjøtekabel brukes som tillegg samt låsekrips for skjøtekabel



UTFØRELSE

- Kapsling i galvanisert stål, IP30
- Leveres med kabel med Winsta-plugg og støpsel
- Tilpasset LEO spjeld med MP-bus og Winsta-plugg

Teknisk spesifikasjon

Trafo:

Input: 230V~150mA, 50/60Hz

Output: 24V dc. 0,5A 12W

Sensor-inngang

1 (brun) = GND

2 (gul) = +24V

3 (blå) = Signal til motor

Les mer om produktet her:

<https://www.staalprofil.no/product?number=2011-036>